


# Vision

## Satellite V8

Vending de productos  
de gran tamaño

*SATELLITE R290 V8*  
*SATELLITE REFRIGER V8*  
*SATELLITE AMBIENT V8*

La Vision Satellite es la solución perfecta para la dispensación de productos por el aprovechamiento de su interior. Cuenta con hasta 6 bandejas de un máximo de 10 canales y 2 bandejas de hasta 7 canales, y grupo de refrigeración opcional. La polivalencia en su conexión por medio de una unidad de control permite incrementar de forma significativa el número de canales y la capacidad de almacenamiento en un punto de venta para albergar prácticamente cualquier tipo de producto.



CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA (EU) 2019/2018

#### CARACTERÍSTICAS

- Temperatura: con o sin grupo de frío.
- Capacidad para un máximo de 6 bandejas de un máximo de 10 canales y 2 bandejas de hasta 7 canales, regulables en altura.
- Sistema FIFO (First In First Out). Renovación continua de producto nuevo. Dispensación de productos según orden de llenado.
- Detección de venta correcta por medio de fotocélulas.
- Iluminación por sistema de leds con programación de los tiempos de encendido y apagado.
- Frontal transparente de 1.101 x 637,5 mm.
- Autotest continuo de funcionamiento.
- Programación de fecha de caducidad por número de selección o canal, inhibe la venta de esos productos.
- Configuración flexible, cambio de la posición de los canales y tabiques sin herramientas.
- Autoajuste inteligente de la fuerza de empuje para cada canal dependiendo de las características del producto, opción de ajuste manual.
- Cajón de recogida sin bloqueo de puerta, lo que permite al usuario recoger su compra sin limitación de tiempo.
- Sistema antivandálico de doble puerta en el cajón de recogida impidiendo el acceso al producto.
- Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz.
- Potencia asignada, modelo R290: 380 wats.
- Potencia asignada, modelo Refriger: 360 wats.
- Potencia asignada, modelo Ambiente: 45 wats.
- Sistema multiventa.

#### CONSTRUCCIÓN

- Estructura modular en mueble protegida contra la corrosión y el óxido.
- Cerradura de seguridad antivandálica con tres puntos de anclaje.
- Aislamiento por espuma inyectada asegurando la máxima eficiencia energética.

#### GESTIÓN DE CRÉDITO

- A través de la unidad de control, Vision o Coffeemar.
- A través de módulo de pago.

#### PROGRAMACIÓN

- A través de la unidad de control, Vision o Coffeemar.
- A través de módulo de pago.

#### OPCIONES

- Puede incorporar grupo de refrigeración.
- Kit calentador interno para mantener el producto a una temperatura constante a pesar de las condiciones climáticas.



CIERRE ANTIVANDÁLICO DE PLETINA



OPTIMIZACIÓN CAPACIDAD Y VOLUMEN



LUCES LED DE BAJO CONSUMO



SISTEMA DE EXTRACCIÓN EASY FLEX



FOTOCÉLULAS DE DETECCIÓN DE SALIDA DEL PRODUCTO

	SATELLITE R290 V8
Temperatura	Con / Sin grupo de frío
Capacidad máxima	Hasta 6 bandejas de 10 canales máx. y 2 de hasta 7 canales.
Ascensor	No
Dimensiones (mm)	1.916,5x 1.025 x 850
Peso	299 kg
Alimentación	230 V, 50 Hz*
Grupo de frío	Opcional

\*Otras tensiones, consultar.



Ctra. Marcilla km 2  
31350 PERALTA. Navarra SPAIN  
Tel. +34 948 75 12 12  
Fax +34 948 75 04 20  
[www.jofemar.com](http://www.jofemar.com)



Sistema de Gestión  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 009100723